Internet Explorer 11.0 の設定方法について

(インターネットバンキング)

1. 設定メニューの起動

以下の手順でインターネット オプションを設定する。

①Internet Explorer(ブラウザ)を起動する。

②メニューの【ツール】またはツールのアイコン(※)をクリックし、「インターネットオプション」を表示する。

※ツールのアイコン



2. セキュリティのレベルの設定

セキュリティのレベル設定を、以下のとおり確認する。

①「セキュリティ」タブの「インターネット」をクリックする。

②インターネットゾーンのセキュリティレベルが「中高」(規定レベル)になっていることを確認する。

③「保護モードを有効にする」が有効(チェックあり)であることを確認する。

インターネット オプション	?	×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設	定	
セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。		
インターネット ローカル イントラネッ 信頼済みサイト 制限付きサ ト	· ተ	
インターネット 信頼されたゾーンと制限付きゾーンに一覧表示されていな いすべてのインターネットの Web サイトには、このゾーンを 使用してください。	· イト(<u>S</u>)	
- このゾーンのセキュリティのレベル(<u>L</u>)		-
このゾーンで許可されているレベル:中から高		
+・同 - ほとんどの Web サイトに適切です。		
	皆告します	
☑ 保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)(P)		
レベルのカスタマイズ(<u>C</u>)… 親定の	レベル(<u>D</u>)	
すべてのゾーンを説定のレベルにリセット	-する(<u>R</u>)	
OK キャンセル	適用(<u>A</u>)

- 3. プライバシーの設定
 - (1) 【Windows10 の場合】Cookie(クッキー)の受入れ設定を、以下のとおり設定する。
 ①「プライバシー」タブの「サイト」ボタンをクリックする。

般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラ 設定	54 詳細設定	
設定		
		-
サイト(S)	詳細設定(V)	
位置情報		-
→ Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可していい(L)	ታ イトのクリア(C)	
ポップアップ ブロック		-
ポップアップブロックを有効にする(B)	設定(E)	
InPrivate		
OV tw	1711. 演用	(A)

②「Web サイトのアドレス」の入力欄に「**shinkin-ib.jp**」を入力する。

③「許可」ボタンをクリックする。

④「OK」ボタンをクリックする。

D管理	常に許可または拒否する Web サイ 可] または [ブロック] をクリックしてくだ して [削除] ボタンをクリックしてくださ ブロック(B) 許可(A)
ブライバシー ポリシーに関係なく Cookie の使用を 指定することができます。 する Web サイトの完全なアドレスを入力してから、[許 からサイトを削除するには、Web サイトの名前を選択! サイトのアドレス(W): kin-ib.jp	常に許可または拒否する Web サイ 可] または [ブロック] をクリックしてくた して [削除] ボタンをクリックしてくださ ブロック(B) 許可(A)
する Web サイトの完全なアドレスを入力してから、[許 からサイトを削除するには、Web サイトの名前を選択し サイトのアドレス(W): kin=ib.jp している Web サイト(S):	可] または [ブロック] をクリックしてくだ して [削除] ポタンをクリックしてくださ ブロック(B) 許可(A)
からサイトを削除するには、Web サイトの名前を選択! サイトのアドレス(W): kin=ib.jp している Web サイト(S):	して [削除] ボタンをクリックしてくださ ブロック(B) 許可(A)
サイトのアドレス(W): <mark>kin-ib.jp</mark> している Web サイト(S):	ブロック(B) 許可(A)
kin-ib.jp している Web サイト(S):	ブロック(B) 許可(A)
している Web サイト(S):	許可(A)
している Web サイト(S):	
イン	設定 削除(R)
	すべて削除(M
	ОК

⑤6ページ「(3)ポップアップブロックを、以下のとおり設定する。」へ進む。

(2) 【Windows8.1 の場合】Cookie (クッキー)の受入れ設定を、以下のとおり設定する。

①「プライバシー」タブの「サイト」ボタンをクリックする。

②「インターネットゾーンの設定」が「高」以外になっていることを確認する。

インターネット オプション	? ×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定	
設定	
インターネット ゾーンの設定を選択してください。	
ロックします。	
- 個人で特定できる時報で切力にあるのに休存するリードパーチ の Cookie をブロックします。	
- 個人を特定できる情報を暗黙的な同意なしに保存するファースト バ 	
位置情報	
□ Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可しない(L) サイトのクリア(C)	
ポップアップ ブロッ ク	
✓ ポップアップ ブロックを有効にする(B) 設定(F)	
InPrivate	
▼ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(T)	
OK キャンセル 適用(A))

(3)ポップアップブロックを、以下のとおり設定する。

①「プライバシー」タブの「ポップアップブロックを有効にする」が有効(チェックあり)であることを確認する。
 ②「設定」ボタンをクリックする。

		? ×
全般 セキュリティ プライノ	(シー コンテンツ 接続 プロ	コグラム 詳細設定
設定		
	サイト(S)	詳細設定(V)
位置情報		
□ Web サイトによる物理的 しない(L)	な位置情報の要求を許可	サイトのクリア(C)
ポップアップ ブロック		
✓ポップアップ ブロックを有き	効にする(B)	設定(E)
InPrivate		
✓ InPrivate ブラウズの開始	は時に、ツ−ル バ−と拡張機能を無	無効にする(T)
✓ InPrivate ブラウズの開始	☆時に、ツール バーと拡張機能を無	雨効にする(T)
✓ InPrivate ブラウズの開始	☆時に、ツール バーと拡張機能を無	ξ効にする(T)
☑ InPrivate ブラウズの開始	☆時に、ツール バーと拡張機能を無	ξ効にする(T)
☑ InPrivate ブラウズの開始	☆時に、ツール バーと拡張機能を無	ξ効にする(T)
☑ InPrivate ブラウズの開始	☆時に、ツール バーと拡張機能を無	ξ効にする(T)
☑ InPrivate ブラウズの開始	☆時に、ツール バーと拡張機能を無	ξ効にする(T)
☑ InPrivate ブラウズの開始	☆時に、ツール バーと拡張機能を無	ξ効にする(T)
☑ InPrivate ブラウズの開始	☆時に、ツール バーと拡張機能を無	ξ効にする(T)
✓ InPrivate ブラウズの開始	☆時に、 ツール バーと 拡張機能を 無	ξ効にする(T)

③「許可する Web サイトのアドレス」の入力欄に「**WWW.shinkin.co.jp**」を入力する。

④「追加」ボタンをクリックする。

ポップアップ ブロックの設定	×
例外 現在ポップアップはプロックされています。下の一覧にサイトを追加す 定の Web サイトのポップアップを許可できます。	することにより、特
許可する Web サイトのアドレス(<u>W</u>):	
www.shinkin.co.jp	追加(<u>A</u>)
許可されたサイト(<u>S</u>):	
	削除(<u>R</u>)
	すべて削除(<u>E</u>)
通知とプロック レベル:	
✓ ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P)	
✓ポップアップのブロック時に通知/(ーを表示する(N)	
プロック レベル(<u>B</u>):	
中:ほとんどの自動ポップアップをプロックする	~
<u>ポップアップ ブロックの詳細</u>	閉じる(<u>C</u>)

⑤「許可されたサイト」に、「**www.shinkin.co.jp**」が登録されたことを確認する。

⑥「閉じる」ボタンをクリックする。

ポップアッププロックの設定	×
例外	
現在ポップアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加 定のWebサイトのポップアップを許可できます。	することにより、特
許可する Web サイトのアドレス(<u>W</u>):	
	追加(<u>A</u>)
許可されたサイト(<u>S</u>):	
www.shinkin.co.jp	削除(<u>R</u>)
	すべて削除(<u>E</u>)
通知とプロック レベル:	
✓ ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P)	
✓ ポップアップのプロック時に通知/(−を表示する(N)	
プロック レベル(<u>B</u>):	
中:ほとんどの自動ポップアップをプロックする	\sim
<u>ポップアップ ブロックの詳細</u>	<u>()</u> のり開

4. TLSの設定

TLSの設定を、以下のとおり確認する。

①「詳細設定」タブをクリックする。

②「TLS1.2の使用」にチェックを入れる。

③「適用」ボタンをクリックし、「OK」ボタンをクリックする。

インターネット オプション	?	×	
 全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細調	B定		
設定		-	
 ✓ エンコードされたアドレスについて通知/(一を表示する □ エンコードされたアドレスを常に表示する ● セキュリティ ✓ DOM ストレージを有効にする □ Internet Explorer でアクセスしたサイトにトラッキング拒否要求を ✓ POST の送信が POST を許可しないゾーンにリダイレクトされた場・ □ SSL 3.0 を使用する ✓ TLS 1.0 を使用する ✓ TLS 1.2 の使用 ○ TLS 1.3 を使用する (試験段階) ○ Windows Defender SmartScreen を有効にする ○ サー/(一の証明書失効を確認する* 	▲ 送信す 合に警・ ◆		
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	>]	
コノビューターの円起動をについた。 詳細設定を復元	:(<u>B</u>)		
Internet Explorer の設定を既定の状態にリセットします。 リセッ	ット(<u>S</u>)		
プラウザーが不安定な状態になった場合にのみ、この設定を使ってください。			
OK キャンセル	適用(A)	

④全てのブラウザを閉じて、Internet Explorer を再起動する。

5. その他のネットワーク設定

ログオン画面が表示されない等の不具合が発生した場合は、ファイアウォール等でブロックされていないかご 確認ください。

なお、ファイアウォールの設定詳細については、お客様のネットワーク管理者にご確認ください。